



MKAMK-1000
Desacoplador SuperTag para montaje sobre el mostrador



MKAMK-1010
Desacoplador SuperTag para montaje empotrado

Desacoplador SuperTag

El desacoplador SuperTag de Sensormatic retira las etiquetas duras SuperTag de la mercancía protegida en el punto de venta para una operación rápida y eficiente, a la vez que mejora el rendimiento. El desacoplador funciona con una toma de corriente normal y se ofrece con montaje tanto en mostrador como empotrado para permitir el máximo aprovechamiento del espacio del mostrador. Integrada con un teclado programable único, esta unidad puede personalizarse para ayudar a prevenir el uso no autorizado.

Si se conecta a un dispositivo de gestión de datos compatible con los sistemas EAS, es posible generar informes personalizados a partir del recuento de desactivaciones en tiempo real para obtener datos de negocio fundamentales.

Ventajas para el minorista

- // Retira de forma rápida y eficaz todas las etiquetas SuperTag para acelerar el paso por caja y evitar esperas innecesarias de los compradores.
- // Diseño compacto y opciones de instalación flexibles que permiten aprovechar al máximo el espacio del mostrador.
- // La opción de conectividad EAS permite generar información operativa que ayuda a identificar y corregir con rapidez problemas de rendimiento.
- // Teclado programable que impide el uso no autorizado del dispositivo cuando se deja desatendido el mostrador.

Códigos de productos

MKAMK1000DT
Desactivador para montaje sobre mostrador con cable y fuente de alimentación.

MKAMK1010FM
Desacoplador para montaje empotrado con fuente y cable de alimentación.

MKAMK-1000
Desacoplador SuperTag para montaje en mostrador

MKAMK-1010
Desacoplador SuperTag para montaje empotrado

Productos compatibles

Gama de productos SuperTag
Wireless Device Manager
Wireless Module (módulo inalámbrico)
Shrink Management as a Service (SMaaS)

Especificaciones

Longitud
Montaje sobre mostrador..... 15 cm (5,9 in)
Montaje empotrado..... 22 cm (8,7 in)

Anchura
Montaje sobre mostrador..... 10,2 cm (4 in)
Montaje empotrado..... 18 cm (7,1 in)

Profundidad
Montaje sobre mostrador..... 6,3 cm (2,5 in)
Montaje empotrado..... 6,3 cm (2,5 in)

Peso
Montaje sobre mostrador..... 1,015 g (2,2 lb)
Montaje empotrado..... 1,12 kg (2,5 lb)

Eléctricas

Entrada del desacoplador 24 V CC/2,0 A (2,0 A) máx.

Entrada de la fuente de alimentación (basada en la referencia n.º 5606-0083-01 de Sensormatic) 100-240 V CA (50/60 Hz)/1,8 A (1,8 A)

Salida de la fuente de alimentación 24 V CC/2,0 A (2,0 A)

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) (ambiente)

Carcasa
De 0 % a 90 % sin condensación

Temperatura de almacenamiento

De -40 °C a 70 °C (-40 °F-158 °F)
Evaluado para altitudes inferiores a 3200 m (10.500 ft)

Declaraciones

EMC
47 CFR Parte 15
EN55022
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3
ICES 003
EN55014-1
EN55014-2

Seguridad (segunda edición)
UL 60950-1
CSA C22.2.60950-1
EN 60950-1

Unisensor

Tlf. 955.682.888 // 902.280.888
www.unisensor.net
unisensor@unisensor.net

Unisensor distribuidor oficial Sensormatic Tlf. 955682888 e-mail unisensorcentral@unisensor.net