

Especificaciones

MKD400-BL

Desacoplador de montaje sobre mostrador o empotrado

Diámetro de la base102 mm (4,016 in)
Altura44 mm (1,73 in)
Peso0,35 kg (0,77 lb)

MKDAMK4100-CBL

Desacoplador de mano con cable en espiral

Altura73 mm (2,9 in)
Diámetro86 mm (3,4 in)
Peso0,60 kg (1,32 lb)
Alcance del cable en espiral1,8 m (6 ft)

MKDAMK4210-BL

Kit adaptador para montaje empotrado

Longitud287 mm (11,3 in)
Anchura164 mm (6,5 in)
Profundidad45 mm (1,8 in)
Peso0,38 kg (13,4 oz)

MKDAMK4300-BL

Kit adaptador para montaje sobre mostrador

Longitud287 mm (11,3 in)
Anchura45 mm (1,8 in)
Profundidad164 mm (6,5 in)
Peso0,39 kg (0,86 lb)

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

De 0 °C a 40°C (32 °F-104°F)

Carcasa

Kit adaptadorde 0 a 90 %
sin condensación

Desacoplador con cable en espiralde 30 % a
95 %,
sin condensación



Desacoplador de mano con cable en espiral



Kit adaptador para montaje empotrado



Kit adaptador para montaje sobre mostrador



Desacoplador magnético de 9 kG

Sensormatic

Value Added Reseller
Authorized Partner

Unisensor

Tlf. 955.682.888 // 902.280.888
www.unisensor.net
unisensor@unisensor.net

CE Este producto cumple la directiva RoHS II 2011/65/UE y el reglamento (CE) N.º 1907/2006 relativo a la restricción de sustancias peligrosas (REACH), así como las posteriores modificaciones de ambos.